

PubliPress

Schwarz Produktion
MAXAU

PubliPress ist ein superkalandriertes, holzhaltiges SC-A Papier.

- Hohe Glätte
- Geeignet für Rotationstiefdruck und Heatset Web Offset
- Hoher Druckglanz

PRODUZENT

Maxauer Papierfabrik GmbH

TYPISCHE ENDANWENDUNGEN

Zeitschriften
Beilagen
Kataloge
Broschüren
Einleger
Flyer

CHARAKTERISTISCHE DATEN

Fogra 40

ICC-PROFIL

SC_paper_eci.icc

DRUCKVERFAHREN

HSWO
Rotationstiefdruck

| L* a* b* Sollwerte | L* | a* | b* | Fluoreszenz (ISO 12647-2) |
|-------------------------|----|------|-----|------------------------------|
| ISO 5631-3 (D50/C2°) | 88 | -1,1 | 5,2 | Schwach |

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN (Sollwerte)

| Material | | g/m ² | 45 | 49 | 52 | 56 |
|---------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Helligkeit | ISO 2470-2 (D65/10°) | % | 66 | 66 | 66 | 66 |
| CIE-Weißegrad | ISO 11476 (C/2°) | % | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Opazität | ISO 2471 | % | 90 | 91 | 92 | 94 |
| Glanz Hunter | ISO 8254-1 | % | 45 | 45 | 47 | 47 |
| Dicke | ISO 534 | µm | 41 | 43 | 44 | 47 |
| Volumen | ISO 534 | cm ³ /g | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 | 0,8-0,9 |
| Glätte | ISO 8791-4 PPS (1MPa) | µm | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 | 1,0-1,2 |

ROLLENSPEZIFIKATIONEN MAXAU

Hülsendurchmesser: 76 mm & 150 mm
Trimmbreite: 7200 mm
Breite: min. 400 mm, max. 4320 mm
Durchmesser: 1250 mm
Gewicht: max. 6800 kg

ZERTIFIKATE

EU Ecolabel DE/011/122
Quality ISO 9001
Environment ISO 14001
Health & Safety ISO 45001
Energy ISO 50001
FSC®CoC
PEFC™ CoC

UMWELT

enthält Recyclingfasern
Papier ist recycelbar
Verpackung ist recycelbar

LAGERUNG UND HANDHABUNG

- Lagern Sie das Papier in einem Bereich mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit und Temperatur bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit und einer Raumtemperatur zwischen 19°C und 23°C.
- Wenn das Papier in einem Lager ohne Klimaanlage gelagert wird, benötigt es eine gewisse Stabilisierungszeit im Druckraum.
- Bitte öffnen Sie die Schutzverpackung erst unmittelbar vor dem Bedrucken des Papiers.